

Datum uitgifte: januari 2005

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD: VOLGENS 91/155/EEG en 2001/58/EEG**  
voor gevaarlijke preparaten volgens het  
Veiligheidsinformatiebesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen**1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING****Handelsnaam:** **Coatex Shield A-component****Leverancier:** **Chemtec Chemicals B.V.**  
Breevaartstraat 71  
3044 AG Rotterdam  
Nederland  
tel: 31- 10 412 09 74 ( tijdens kantooruren )  
fax: 31- 10 412 47 06e-mail: [info@chemtec.nl](mailto:info@chemtec.nl)**Telefoonnummer voor noodgevallen:** 31-30 - 2 748 888 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts).**2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN**In overeenstemming met de EG-richtlijnen dient dit product beschouwd te worden als een preparaat.  
Omschrijving van de voor de gevarenindeling verantwoordelijke stoffen:**Ethylbenzeen (< 5%)**

CAS-nr: 100-41-4

Grenskoncentratie voor symbool **Xn** = vanaf 25%Symbol: **F, Xn**  
R11 R20**Polyethersolixan**

CAS-nr: -

Grenskoncentratie voor symbool **Xn** = vanaf 12,5%Symbol: **Xn**  
R10,36,11**1-Methoxy-2-propylacetaat (< 20%)**

CAS-nr: 108-65-6

Grenskoncentratie voor symbool **Xi** = vanaf 20%Symbol: **Xi**  
R36**3-Methoxybutylacetaat (Butoxyl) (< 12,5%)**

CAS-nr: 4435-53-4

Grenskoncentratie voor symbool **Xi** = vanaf 12,5%Symbol: **Xi**  
R36**Diacetonalcohol (< 10%)**

CAS-nr: 123-42-2

Grenskoncentratie voor symbool **Xi** = vanaf 10%Symbol: **F, Xi**  
R11 R36

---

Datum uitgifte: januari 2005

### **3 RISICO'S**

---

Ontvlambaar.  
Irriterend voor de ogen.

### **4 EERSTEHULP-MAATREGELEN**

---

Huidcontact: Spoelen en wassen met water en zeep.  
Inademing: Frisse lucht, rust.  
Oogcontact: Spoelen met veel water of oogvloeistof; arts raadplegen.  
Inslikken: Lauw water drinken en meteen arts waarschuwen.

### **5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

---

Blusmiddelen: Schuim, CO<sub>2</sub>, droog blusmiddel.

### **6 MAATREGELEN BIJ HET PER ONGELUK VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT**

---

Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; morsvloeistof opnemen in zand of laten verdampen (bij verdamping zorgen voor voldoende ventilatie!).  
Verdere verwijdering als chemisch afval.

### **7 HANTERING EN OPSLAG**

---

Droog, koel en gesloten opslaan.  
Alleen gebruiken op goed geventileerde plaatsen.

### **8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING**

---

Blootstellingslimieten (MAC-waarden):

Ethylbenzeen:	MAC-waarde 215 mg/m <sup>3</sup>
1-Methoxy-2-propylacetaat:	MAC-waarde niet vastgesteld
3-Methoxybutylacetaat (Butoxyl):	MAC-waarde niet vastgesteld
Diacetonol:	MAC-waarde 120 mg/m <sup>3</sup>

*N.B. H = De stof wordt relatief gemakkelijk opgenomen door de huid.*

*Voor het werk geschikte werkkleding dragen. Oplosmiddelbestendige handschoenen en veiligheidsbril dragen. Zorg voor voldoende ventilatie of afzuiging op de werkplek.*

---

Datum uitgifte: januari 2005

---

## **9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

---

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	kleurloos transparant
Geur:	aromatische esters
Soortelijke massa:	1,066 kg/l bij 20C
pH:	-
Ontbrandingstemperatuur:	315C
Vlampunt:	25C (Setaflash)
Explosiegrenzen:	0,8-10,8 vol%
Viscositeit:	n.b.
Oplosbaarheid in water:	niet
Kookpunt/-traject:	139- 173C
Smeltpunt/-traject:	n.b.

---

## **10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

---

Bij juiste hantering en opslag stabiel.

---

## **11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

---

n.b.

---

## **12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**

---

n.b.

---

## **13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

---

Afvoeren als chemisch afval.

Datum uitgifte: januari 2005

#### **14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER**

---

RID/ADR-klasse: vrij

Vervoer volgens Opmerking onder E van Randnummer 2301

IMDG-code: **3.3** pagina: 3379  
Package group: III  
Shipping name: Resin solution (flammable)  
MFAG: 310  
EmS: 3-05  
UN-nr: **1263**

#### **15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

---

Symbol: **Xi**, gevaarsaanduiding: Irriterend.

R10: Ontvlambaar.  
R36: Irriterend voor de ogen.  
S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

#### **16 OVERIGE INFORMATIE**

---

Dit document vervangt alle vorige veiligheidsinformatiebladen.

De informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.