

## Absorbit

Code : 103960E

Versie : 2

Datum van herziening : 1 augustus 2007

### 1. Identificatie van het product en de onderneming

#### Identificatie van de stof of het preparaat

**Productnaam** : Absorbit  
**Productgebruik** : Reinigingsmiddel voor sterke vervuilingen  
Product is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik

#### Identificatie van de vennootschap/onderneming

**Leverancier** : Ecolab B.V  
Edisonbaan 9 - 11  
NL-3439 MN Nieuwegein  
Nederland  
Tel +31 (0)30 6082222  
Fax +31 (0)30 6082228  
Telefoon voor noodgevallen: 030 6082222

**Antigifcentrum / Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum** : 030 2748888 (NVIC) uitsluitend voor artsen

### 2. Identificatie van de gevaren

Het preparaat is als gevaarlijk geclassificeerd/geklasseerd, volgens de richtlijn 1999/45/EG en de bijbehorende amendementen.

**Classificatie** : C; R34  
Xi; R37

**Risico's voor de gezondheid** : Veroorzaakt brandwonden. Irriterend voor de ademhalingswegen.

Zie Sectie 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 3. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

#### Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia:

≥15 - <30% fosfaten  
<5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

Bevat Parfums: (Limonene)

**Stof/preparaat** : Preparaat

Naam bestanddeel	EINECS	CAS	%	Classificatie
Sodiummetasilicaat	229-912-9	6834-92-0	30 - 50	C; R34 Xi; R37
natriumcarbonaat	207-838-8	497-19-8	30 - 50	Xi; R36
Phosphates		10101-89-0	20 - 25	Xi; R36/37/38
Vetalcohol ethoxylaten met > 5EO	Polymeer.		1 - 2	Xn; R22 Xi; R41 N; R50
<b>Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven worden vermeld</b>				

## 4. Eerste-hulp-maatregelen

### Eerste-hulp-maatregelen

- Inademing** : In geval van inademing de persoon aan de frisse lucht brengen. Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in.
- Inslikken** : Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
- Huidcontact** : In geval van contact, huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15 minuten, met verwijdering van verontreinigde kleding en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Oogcontact** : In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Specifieke behandelingen** : Niet beschikbaar.

Zie Sectie 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

## 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Blusmiddelen** : Gebruik in geval van brand waternevel (mist), schuim of droge chemicaliën.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweelieden** : Brandweelieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

## 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Bij uitgebreid morsen en lekken Contacteer onmiddellijk het veiligheidspersoneel.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen en -schoonmaakmethoden** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.
- Bij uitgebreid morsen het product indammen zodat het materiaal niet in het oppervlaktewater terecht komt. Doe het gemorste materiaal in een geschikte afvalcontainer.

**Opmerking:** Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering.

## 7. Hanteren en opslag

- Hantering** : Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Stof niet inademen. Niet innemen. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Na omgang met het product, handen altijd grondig wassen met water en zeep.
- Opslag** : In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Bewaren tussen de volgende temperaturen: 10 en 40°C
- Verpakkingsmaterialen**
- Aanbevolen** : Gebruik de oorspronkelijke verpakking.  
NL : PGS 15, Vlaanderen : vlarem II bis

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

- Grenswaarden voor blootstelling** : Niet beschikbaar.

### Maatregelen ter beheersing van blootstelling

<b>Beheersing van beroepsmatige blootstelling</b>	: Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. Als bij gebruik stof, damp of nevel vrijkomt, maak dan gebruik van ventilatie om zwevende verontreinigingen beneden de blootstellingslimiet te houden.
<b>Bescherming van de ademhalingsorganen (EN 143, 141)</b>	: Bij normale, doelgerichte gebruiksomstandigheden van het product is een masker niet vereist.
<b>Bescherming van de handen (EN 374)</b>	: 1 - 4 uur: butylrubber, nitrilrubber
<b>Bescherming van de ogen (EN 166)</b>	: Veiligheidsbril. Veiligheidsbril, gelaatscherm of andere volledige gezichtbescherming.
<b>Bescherming van de huid (EN 467)</b>	: beschermingsschort Beschermend schoeisel.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

### Algemene informatie

#### Voorkomen

<b>Fysische toestand</b>	: Vaste stof. [Poeder.]
<b>Kleur</b>	: Oranje. [Licht]
<b>Geur</b>	: Aromatisch.

### Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

<b>pH</b>	: 1.5 tot 12.5 (1%)
<b>Kookpunt</b>	: Niet beschikbaar.
<b>Smeltpunt</b>	: Niet beschikbaar.
<b>Vlampunt</b>	: > 100°C
<b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>	: Niet van toepassing.
<b>Ontploffingseigenschappen</b>	: Niet van toepassing.
<b>Explosielimieten</b>	: Niet van toepassing.
<b>Oxyderende eigenschappen</b>	: Niet beschikbaar.
<b>Dampspanning</b>	: Niet van toepassing.
<b>Relatieve dichtheid</b>	: 1.03 tot 1.1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
<b>Oplosbaarheid</b>	: Gemakkelijk oplosbaar in koud water, warm water.
<b>Octanol/water verdelingscoëfficiënt</b>	: Niet van toepassing.
<b>Viscositeit</b>	: Niet beschikbaar.
<b>Dampdichtheid</b>	: Niet beschikbaar.
<b>Verdampingssnelheid (butylacetaat = 1)</b>	: Niet van toepassing.

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

<b>Stabiliteit</b>	: Stabiel onder normale condities.
<b>Te vermijden materialen</b>	: Uiterst reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: zuren. Niet mengen met andere producten.

## 11. Toxicologische informatie

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

<b>Inademing</b>	: Irriterend voor de ademhalingswegen.
<b>Inslikken</b>	: Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.
<b>Huidcontact</b>	: Corrosief voor de huid.
<b>Oogcontact</b>	: Corrosief voor de ogen.
<b>Carcinogeniciteit</b>	: Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## Absorbit

**Toxiciteit voor de voortplanting** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## 12. Milieu-informatie

### Ecotoxiciteit

Het product is niet onderworpen aan ecologische classificatie volgens Europese richtlijn 1999/45/EC.

### Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening betreffende detergentia 648/2004/EG.

## 13. Instructies voor verwijdering

**Verwijderingsmethoden** : Afval moet worden afgevoerd overeenkomstig de hiervoor geldende bepalingen. Gebruik productresten uit de verpakking zo veel mogelijk voor het beoogde doel. Geheel lege verpakkingen kunnen afgevoerd worden als algemeen afval. Verpakkingen mogen alleen voor recycling aangeboden worden wanneer ze geheel leeg zijn.

**Europese Afvalcatalogus (EAK)** : 20 01 15\*

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

### Internationale transportregelgeving

Wettelijk verplichte informatie	VN-nummer	Vervoersnaam	Klasse	Verpakkingsgroep	Etiket
<b>ADR/RID-klasse</b>	UN3253	DI-NATRIUMTRIOXOSILICAAT Mengsel.	8	III	8
<b>ADN-klasse</b>	UN3253	DI-NATRIUMTRIOXOSILICAAT Mengsel.	8	III	8
<b>IMDG-klasse</b>	UN3253	DI-SODIUM TRIOXOSILICATE Mengsel.	8	III	8

**Speciale verpakkingsinstructies naleven bij transport als luchtvracht.**

## 15. Wettelijk verplichte informatie

### EU-voorschrift

**Gevarensymbool / gevarensymbolen** :



Bijtend

**Bevat** : Dinatriummetasilicaat

**Waarschuwingssinnen** : R34- Veroorzaakt brandwonden.  
R37- Irriterend voor de ademhalingswegen.

**Veiligheidsaanbevelingen** : S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S22- Stof niet inademen.  
S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoleren en deskundig medisch advies inwinnen.  
S36/37/39- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.  
S45- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

**16. Overige informatie**

**Volledige tekst van R-zinnen, waarnaar wordt verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - Nederland**

: R22- Schadelijk bij opname door de mond.  
R34- Veroorzaakt brandwonden.  
R41- Gevaar voor ernstig oogletsel.  
R36- Irriterend voor de ogen.  
R37- Irriterend voor de ademhalingswegen.  
R36/37/38- Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.  
R50- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

**ABM code**

: 11B

**Historie**

**Gedrukt op**

: 1 augustus 2007

**Datum van herziening**

: 1 augustus 2007

**Versie**

: 2

**Samengesteld door**

: Ecolab Regulatory Department Europe

**Kennisgeving aan de lezer**

***Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.***

**Versie** 2

**Pagina: 5/5**