

## **VEILIGHEIDSKAART**

(volgens 2001/58/EG)

### **SUWI 210**

opnieuw bewerkt op: 31. 7. 2002

bladzijde: 1 / 5

## **1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming**

**Handelsnaam:** SUWI 210

**Fabrikant / leverancier:**

Ecolab B.V.

Edisonbaan 9-11

NL-3439 MN Nieuwegein

Tel. 0031(0)-30-6082222

Fax 0031(0)-30-6082228

**Inlichtingen in noodsituatie:**

0049(0)-8331-930-730

(en het Engels of het Duits)

## **2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**Karakterisering:**

Wismiddel voor waterbestendige vloeren.

**Ingrediëntendeclaratie volgens EG-aanbeveling:**

5-15% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, <5% anionogene oppervlakte-actieve stoffen, bevat conserveringsmiddel. Overige ingrediënten: onderhoudscomponenten, hulpstoffen, parfum, kleurstoffen.

**Gevaarlijke inhoudstoffen:**

5-15% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, CAS 9004-98-2, EINECS ---

Xn; R 22, R 41

1-5% anionogene oppervlakte-actieve stoffen, CAS 68439-57-6, EINECS 270-407-8

Xi; R 38, R 41

## **3 Gevaren**

Zie hoofdstuk 11 en 12.

**VEILIGHEIDSKAART**

(volgens 2001/58/EG)

**SUWI 210**

opnieuw bewerkt op: 31. 7. 2002

bladzijde: 2 / 5

**4 Eerste hulp maatregelen****Na inademing:**

In de frisse lucht brengen.

**Na huidcontact:**

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Kledingsstukken die door het product zijn verontreinigd, onmiddellijk verwijderen.

**Na oogcontact:**

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen.

**Na inslikken:**

Spoel de mond met water en drink veel water.

**5 Brandbestrijdingsmaatregelen**

Product is niet brandbaar. Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

**6 Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat****Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Maatregelen ter bescherming van het milieu:**

Niet in het oppervlaktewater / het grondwater laten terechtkomen.

**Procedure voor het reinigen/opnemen:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder) opnemen.

**7 Hantering en opslag****Hantering:**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Opslag:**

Beschermen tegen vorst.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

**VEILIGHEIDSKAART**

(volgens 2001/58/EG)

**SUWI 210**

opnieuw bewerkt op: 31. 7. 2002

bladzijde: 3 / 5

**8 Maatregelen ter beheersing van  
blootstelling/persoonlijke bescherming**

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:

Zie hoofdstuk 2.

**Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**

**Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.

**Handbescherming:** Niet noodzakelijk.

**Oogbescherming:** Bij omgieten gebruik van schutbril aan te bevelen.

**9 Fysische en chemische eigenschappen**

**Vorm:** vloeibaar

**Reuk:** parfum

**pH-waarde (20°C):** 8 - 9

**Smeltpunt/smeltbereik:** niet bepaald

**Kookpunt/kookpuntbereik:** ca. 100 °C

**Ontvlammingspunt:** ---

**Ontstekingstemperatuur:** ---

**Ontploffingsgevaar:**

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

**Dichtheid: (25 °C):** 1,02

**Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:** mengbaar

**Viscositeit (25 °C):** < 10 mPas

## **VEILIGHEIDSKAART**

(volgens 2001/58/EG)

### **SUWI 210**

opnieuw bewerkt op: 31. 7. 2002

bladzijde: 4 / 5

## **10 Stabiliteit en reactiviteit**

### **Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:**

Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

### **Gevaarlijke reacties:**

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### **Gevaarlijke ontledingsproducten:**

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

## **11 Toxicologische informatie**

### **Huidcontact:**

Weinig irriterend.

### **Oogcontact:**

Irriterend.

### **Inslikken:**

Schuimvorming na braken geeft risico op verstikking.

LD 50 (rat) > 2000 mg / kg.

## **12 Ecologische informatie**

Een Ecologisch Certificaat (een verklaring over compatibiliteit met het milieu) in het Engels of het Duits is verkrijgbaar op aanvraag.

## **13 Instructies voor verwijdering**

Geringe hoeveelheden met water in de riolering spoelen.

Na grondige reiniging met veel water mogen de lege containers gerecycleerd of verbrand worden of als stortafval gebruikt worden.

Afvalstof-sleutelnummer (product):

070699

Afvalstof-sleutelnummer (verpakking):

150102

## **14 Informatie met betrekking tot het vervoer**

Geen gevaar overeenkomstig de ADR.

**VEILIGHEIDSKAART**

(volgens 2001/58/EG)

**SUWI 210**

opnieuw bewerkt op: 31. 7. 2002

bladzijde: 5 / 5

**15 Wettelijk verplichte informatie****Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:**

De verbindbaarheid van het product met oog en huid is geëvalueerd geworden door het oordeel van een expert. Overeenkomstig de resultaten moet het niet geklasseerd worden ondanks de inhoud van gevaarlijke bestanddelen.

Alhoewel het product niet als gevaarlijk geklasseerd staat raden wij u de veiligheidsvoorschriften na te leven.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

**16 Overige informatie**

Alleen voor beroepsmatige gebruikers.

De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

**Formulering van R-uitdrukkingen (vergelijk met hoofdstuk 2)**

R 10 Ontvlambaar.

R 11 Licht ontvlambaar.

R 12 Zeer licht ontvlambaar.

R 20 Schadelijk bij inademing.

R 21 Schadelijk bij aanraking met de huid.

R 22 Schadelijk bij opname door de mond.

R 34 Veroorzaakt brandwonden.

R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R 36 Irriterend voor de ogen.

R 37 Irriterend voor de ademhalingswegen.

R 38 Irriterend voor de huid.

R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

R 50 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

R 51 Giftig voor in het water levende organismen.

R 52 Schadelijk voor in het water levende organismen.

R 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R 65 Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken.

R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.