



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 / 4

Revisie nr : 4

Datum : 22 / 11 / 2006

Vervangt : 7 / 4 / 2005

## A-Clean 1100

500633045105

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

**Handelsnaam** : A-Clean 1100  
**Gebruik** : Industriëel reinigingsproduct.  
**Bedrijfsidentificatie** : Quaron Cleaning Systems B.V.  
Groot Mijdrechtstraat 52  
3641 RW Mijdrecht Nederland  
Tel: +31-297-274390 - Fax: +31-297-272442  
E-mail : marketing@quaron-cs.com - Site: www.quaron-cs.com  
**Telefoonnr. in noodgeval** : +31-(0)297-274390

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Gevaarsidentificatie** : Schadelijk.  
Gevaarlijk voor het milieu  
**Belangrijkste risico's** : R10 : Ontvlambaar.  
R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.  
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

### 3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

**Stof / Mengsel** : Mengsel.  
**Samenstelling** : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:  
**Bevat** : < 5% : - Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen

**Voor gezondheid of voor milieu  
gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/  
EEG):**

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EG nr.	EG index	Indeling
Vetalcoholethoxylaat 9-11 EO	:	68439-46-3	-----	-----	Xn: R22 Xi: R41
Alcoholethoxylaten C12-C14	:	68439-50-9	-----	-----	Xn: R22 Xi: R41 N: R50
Solventnafta lichte aromatische (laag kookpunt)	:	64742-95-6	265-199-0	649-356-00-4	----- R10 Xn: R65 R66 R67 Xi: R37 N: R51-53

*Verdere inlichtingen* : De volledige tekst van elke R-zin : zie rubriek 16.

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- **Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.  
- **Contact met de huid** : Afspoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.  
- **Contact met de ogen** : Onmiddellijk de ogen gedurende 15 minuten met stromend water spoelen, waarbij de oogleden zo ver mogelijk open gehouden moeten worden. Medische hulp inroepen.

**Quaron Cleaning Systems B.V.**

Groot Mijdrechtstraat 52 3641 RW Mijdrecht Nederland

Tel: +31-297-274390 - Fax: +31-297-272442

E-mail : marketing@quaron-cs.com - Site: www.quaron-cs.com

**In geval van nood : +31-297-274390**



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 / 4

Revisie nr : 4

Datum : 22 / 11 / 2006

Vervangt : 7 / 4 / 2005

### A-Clean 1100

500633045105

#### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)

- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. Water te drinken geven. Onmiddellijk een arts raadplegen.

#### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**Blusmiddelen** : Water nevel  
Koolstofdioxide. Schuim Poeder

- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

**Specifieke risico's** : Geen enkel bekend.

**Speciale procedures** : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.

**Speciale beschermingsmaatregelen** : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
Een ademhalingstoestel gebruiken.

#### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.

**Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten komen. Vermijd indringing in de grond.

**Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.  
Restanten aanlengen en wegspoelen.

#### 7. HANTERING EN OPSLAG

**Opslag** : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.

**Behandeling** : Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Na gebruik overvloedig spoelen. Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.

#### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- **Ademhalingsbescherming** : Geen speciale voorschriften.

- **Handbescherming** : Rubber handschoenen dragen.

- **Oogbescherming** : Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.

- **Huidbescherming** : Draag geschikte beschermende kleding.

- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

#### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**Fysische toestand** : Vloeibaar.

**Kleur** : Kleurloos.

**Geur** : Aromatisch.

**pH waarde** : Niet van toepassing.

**Vlampunt [°C]** : 41

**Beginkookpunt [°C]** : 157-180

**Zelfontbrandingstemperatuur [°C]** : > 454

**Viscositeit (mPa.s)** : < 10 mPa.s

**Dichtheid (20°C)** : 0.877



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 / 4

Revisie nr : 4

Datum : 22 / 11 / 2006

Vervangt : 7 / 4 / 2005

**A-Clean 1100****500633045105**

### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg)

Oplosbaarheid in water [g/100ml] : Emulsie.

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit : Stabiël onder normale omstandigheden.

Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende stoffen

Gevaarlijke ontbindingsproducten

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Effecten bij inslikken : R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

Effecten bij huidcontact : R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Effecten bij inademing : R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Effecten bij oogcontact : Kan oogirritatie veroorzaken.

Voor de ingrediënten

Vetalcoholethoxylaat 9-11 EO : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 5000

### 12. MILIEU-INFORMATIE

Voor de ingrediënten

Vetalcoholethoxylaat 9-11 EO : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 11

: 48 Uur-LC50 - Daphnia magna [ppm] : 5.3-12

WGK klasse (Duitsland) : WGK 2 (D): gevaarlijk voor water

Alg. Beoordelings Methodiek(NL) : Waterbezwaarlijkheid 1  
Saneringsinspanning A

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderingsmethode : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Verontreinigde verpakkingen : : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie

UN Nr : 1268

- Klasse : 3


- Verpakkingsgroep : III

ADR-Etikettering



- Gevarenplaat : 30

Juiste vervoersnaam : UN1268 AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G., 3, III

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 4 / 4
		Revisie nr : 4
		Datum : 22 / 11 / 2006
		Vervangt : 7 / 4 / 2005
<b>A-Clean 1100</b>		<b>500633045105</b>

#### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

- EG etikettering** : Indeling en etikettering volgens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en hun laatste aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.
- Symbo(o)l(en)** : Schadelijk.  
Gevaarlijk voor het milieu
- R-Zinnen** : R10 : Ontvlambaar.  
R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.  
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- S-Zinnen** : S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

#### 16. OVERIGE INFORMATIE

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperking ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Bijlage

Van de grondstoffen in hoofdstuk 3 zijn op moment van opstelling van dit veiligheidsinformatieblad nog geen veiligheidsrapporten geregistreerd in de kader van verordening (EG) nr. 1907/2006.

- R-zinnen van componenten vermeld in hoofdstuk 3.** : R10 : Ontvlambaar.  
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.  
R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.  
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.  
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.  
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** : De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document