

## A-Clean IC 2

500684045150



Symbool 3 : Brandbare vloeistof.



N : Milieugevaarlijk



Xn : Schadelijk

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

**Handelsnaam** : A-Clean IC 2  
**Gebruik** : Industriël reinigingsproduct.  
**Bedrijfsidentificatie** : Quaron Cleaning Systems B.V.  
Groot Mijdrechtstraat 52  
3641 RW Mijdrecht Nederland  
Tel: +31-297-274390 Fax: +31-297-272442  
E-mail : msds@quaron.com Site: www.quaron-cs.com  
**Telefoonnr. in noodgeval** : +31-(0)297-274390

## 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Gevaarsidentificatie** : Schadelijk.  
Gevaarlijk voor het milieu  
**Belangrijkste risico's** : R10 : Ontvlambaar.  
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

## 3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

**Stof / Mengsel** : Mengsel.  
**Samenstelling** : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:  
**Bevat** : < 5% : - Kationogene oppervlakreactieve stoffen  
> 30% : - Alifatische koolwaterstoffen

**Voor gezondheid of voor milieu gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG):**

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EG nr.	EG index	Indeling
Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar ; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt	25 tot 100	64742-82-1	265-185-4	----	R10 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53
Vet amine ethoxylaat	<= 2.5 %	26635-93-8	----	----	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53

**Verdere inlichtingen** : De volledige tekst van elke R-zin : zie rubriek 16.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

**- Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.  
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.  
**- Contact met de huid** : Aangestaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2

Revisie nr : 1

Datum : 14/9/2007

Vervangt : 0/0/0

**A-Clean IC 2****500684045150**

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)

- Contact met de ogen : water, vervolgens spoelen met warm water.  
Medische hulp invoeren indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.  
: Gedurende 15 minuten spoelen met lauwwarm water.  
Medische hulp invoeren indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
- Inslikken : De mond spoelen.  
NIET LATEN BRAKEN.  
Medische hulp invoeren.

## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Blusmiddelen**
- Geschikte blusmiddelen : Water nevel  
Alcoholbestendig schuim  
Poeder
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.
- Specifieke risico's** : Door verbranding mogelijke vorming van :  
Koolstofdioxiden
- Speciale procedures** : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.  
Lozing stilleggen.
- Speciale beschermingsmaatregelen** : S36 : Draag geschikte beschermende kleding.

## 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu**
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.  
Indien veel vloeistof wordt gemorst, moet al het personeel onmiddellijk worden geëvacueerd en moet de ruimte worden geventileerd.
- op de grond : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing in de grond.

## 7. HANTERING EN OPSLAG

- Algemeen**
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Vermijd onnodige blootstelling.  
Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
- Opslag** : In goed gesloten vaten en in een goed geventileerde ruimte, niet blootgesteld aan warmte, vonken en open vuur.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
- \* **Voorcoming van brand en ontploffingen** : Hitte, vonken, vlammen, vermijden  
Niet roken.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Persoonlijke bescherming**
- **Ademhalingsbescherming** : Wanneer overmatige damp, nevel of stof kan worden gevormd, goedgekeurde ademhalings- bescherming gebruiken.
- **Handbescherming** : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.

**A-Clean IC 2****500684045150****8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg)**

- Oogbescherming : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Huidbescherming : Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
- Hoofdbescherming : Geen.
- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Industriële hygiëne

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

- Fysische toestand : Vloeibaar.
- Kleur : Kleurloos.
- Geur : Kenmerkend.
- Dampspanning [hPa] 20°C : 5.1
- Vlampunt [°C] : 40
- Beginkookpunt [°C] : 154
- Eindkookpunt [°C] : 189
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : Geen gegevens beschikbaar.
- Dichtheid : 0.78 g/ml
- Oplosbaarheid in water [g/100ml] : Emulsie.

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

- Stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.
- Gevaarlijke reacties : Oxydatiemiddel
- Te vermijden condities : Hitte, vonken, vlammen, oxydatie vermijden
- Te vermijden stoffen : Geen enkel bekend.
- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Door verbranding mogelijke vorming van : Koolstofdioxides

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

- Acute giftigheid
- Effecten bij inslikken : R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
- Effecten bij huidcontact : Een herhaald huidcontact met het produkt kan leiden tot het ontvetten van de huid.
- Effecten bij inademing : R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- Effecten bij oogcontact : Kan oogirritatie veroorzaken.

**12. MILIEU-INFORMATIE**

- Informatie betreffende ecologische effecten
- Nationale voorschriften
- WGK klasse (Duitsland) : WGK 2 (D): gevaarlijk voor water
- Alg. Beoordelings Methodiek(NL) : Waterbezwaarlijkheid 8  
Saneringsinspanning A

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

Verwijdering van bevuilde verpakking : Na laatste gebruik, de verpakking goed ledigen en afsluiten.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****Algemene informatie**

UN Nr : 1300

- Klasse : 3

- Verpakkingsgroep : III

**ADR-Etikettering**

- Gevarenplaat : 30

Juiste vervoersnaam : UN1300 KUNSTTERPENTIJN, 3, III

**Zeevervoer**

- IMDG-Zeevervuiling : Ja

- EMS-Nr : F-E, S-E

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

EG etikettering : Indeling en etikettering volgens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en hun laatste aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.



Symbo(o)l(en) : Schadelijk.  
Gevaarlijk voor het milieu

Bevat : Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar ; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

R-Zinnen : R10 : Ontvlambaar.  
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-Zinnen : S23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.  
S24 : Aanraking met de huid vermijden.  
S43 : In geval van brand gebruiken.  
S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.  
S60 : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.  
S62 : Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

**16. OVERIGE INFORMATIE**

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperking ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Bijlage

Van de grondstoffen in hoofdstuk 3 zijn op moment van opstelling van dit veiligheidsinformatieblad nog geen

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 5

Revisie nr : 1

Datum : 14/9/2007

Vervangt : 0/0/0

**A-Clean IC 2****500684045150****16. OVERIGE INFORMATIE (vervolg)**

veiligheidsrapporten geregistreerd in de kader van verordening (EG) nr. 1907/2006.

**R-zinnen van componenten vermeld  
in hoofdstuk 2.**

R10 : Ontvlambaar.

R22 : Schadelijk bij opname door de mond.

R38 : Irriterend voor de huid.

R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.

R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID : De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document