

## S-Clean Baso Pure C

500001106008



Symbool 8 : Bijtende stof.



C : Bijtend

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

**Handelsnaam** : S-Clean Baso Pure C  
**Gebruik** : Industriël reinigingsproduct.  
**Bedrijfsidentificatie** : Quaron Cleaning Systems B.V.  
Groot Mijdrechtstraat 52  
3641 RW Mijdrecht Nederland  
Tel: +31-297-274390 Fax: +31-297-272442  
E-mail : msds@quaron.com Site: www.quaron-cs.com

**Telefoonnr. in noodgeval** : +31-(0)297-274390  
**Overige** : 500001106008

## 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Gevaarsidentificatie** : Bijtend.  
**Belangrijkste risico's** : R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.

## 3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

**Stof / Mengsel** : Mengsel.  
**Samenstelling** : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:  
**Bevat** : < 5% : - Fosfonaten  
5% - 15% : - NTA

**Voor gezondheid of voor milieu  
gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/  
EEG):**

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EG nr.	EG index	Indeling
Kaliumhydroxide	: 5 - 15 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	Xn; R22 C; R35
Natriumhydroxide	: 5 - 15 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	C; R35
Natriumsilicaat	: 1 - 5 %	1344-09-8	215-687-4	----	Xi; R37/38-41
Trisodium nitrilo triacetate	: 5 - 15 %	5064-31-3	225-768-6	----	Xn; R22 Xi; R36

*Verdere inlichtingen* : De volledige tekst van elke R-zin : zie rubriek 16.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

**Eerste hulp maatregelen**

- **Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien ademhalings- moeilijkheden voortduren.
- **Contact met de huid** : Besmette kleding en schoenen uittrekken.  
Afspoelen met veel water.

**S-Clean Baso Pure C****50001106008****4. EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)**

- Contact met de ogen : Onmiddellijk de ogen gedurende 15 minuten met stromend water spoelen, waarbij de oogleden zo ver mogelijk open gehouden moeten worden. Medische hulp inroepen.
- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. Water te drinken geven. Onmiddellijk een arts raadplegen.

**5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

- Blusmiddelen** : Niet brandbaar. Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
- Specifieke risico's** : Corrosieve dampen.
- Speciale beschermingsmaatregelen** : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

**6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.
- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing in de grond.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Restanten aanlengen en wegspoelen.

**7. HANTERING EN OPSLAG**

- Algemeen**
- Opslag** : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van : Sterke zuren.
- Behandeling** : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING**

- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : Kaliumhydroxide : MAC waarde - Frankrijk : 2 mg/m<sup>3</sup>  
Natriumhydroxide : MAC waarde - België : 2 mg/m<sup>3</sup>  
Natriumhydroxide : MAC waarde - Frankrijk : VME = 2 mg/m<sup>3</sup>
- Persoonlijke bescherming**
- **Ademhalingsbescherming** : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.
- **Handbescherming** : Rubbere handschoenen dragen.
- **Oogbescherming** : Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.
- **Huidbescherming** : Draag geschikte beschermende kleding.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

**9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**

- Fysische toestand** : Vloeibaar.
- Kleur** : Kleurloos.
- Geur** : Zwak.
- pH waarde** : 13.9

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 3

Revisie nr : 3

Datum : 15/12/2007

Vervangt : 16/1/2007

**S-Clean Baso Pure C****50001106008****9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN (vervolg)**

<b>Vlampunt [°C]</b>	: Geen
<b>Beginkookpunt [°C]</b>	: 100
<b>Zelfontbrandingstemperatuur [°C]</b>	: Niet van toepassing.
<b>Explosiegrenzen - onderste [%]</b>	: Niet van toepassing.
<b>Viscositeit (mPa.s)</b>	: <10 mPa.s
<b>Dichtheid</b>	: 1.3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Oplosbaarheid in water [g/100ml]</b>	: Mengbaar in alle verhoudingen

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

<b>Stabiliteit</b>	: Stabiel onder normale omstandigheden.
<b>Gevaarlijke reacties</b>	: Reageert sterk met : Sterke zuren.
<b>Te vermijden stoffen</b>	: Sterke zuren.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

<b>Informatie over toxiciteit</b>	
<b>Acute giftigheid</b>	
<b>Effecten bij inslikken</b>	: Bijtend
<b>Effecten bij huidcontact</b>	: Bijtend voor de huid.
<b>Effecten bij inademing</b>	: Bijtend voor de ademhalingswegen.
<b>Effecten bij oogcontact</b>	: Bijtend voor de ogen.

**12. MILIEU-INFORMATIE**

<b>Informatie betreffende ecologische effecten</b>	
<b>Mobiliteit</b>	: Product oplosbaar in water.
<b>Persistentie - afbreekbaarheid</b>	: De oppervlakreactieve stoffen zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar volgens de betreffende OECD test 301.
<b>Verdere inlichtingen</b>	: Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in hoofdstuk 2.
<b>Nationale voorschriften</b>	
<b>WGK klasse (Duitsland)</b>	: WGK 2 (D): gevaarlijk voor water (Zelfindeling)
<b>Alg. Beoordelings Methodiek(NL)</b>	: Waterbezwaarlijkheid 11 Saneringsinspanning B

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

<b>Verwijderingsmethode</b>	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
<b>Verontreinigde verpakkingen :</b>	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

## S-Clean Baso Pure C

50001106008

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

## Algemene informatie

UN Nr : 1719

- Klasse : 8

- Verpakkingsgroep : II

## ADR-Etikettering



- Gevarenplaat : 80

Juiste vervoersnaam : UN1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Kaliumhydroxide, Natriumhydroxide), 8, II

## 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG etikettering : Indeling en etikettering volgens de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en hun laatste aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.

Symbo(o)l(en) : Bijtend.

Bevat : Kaliumhydroxide - Natriumhydroxide

R-Zinnen : R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.

S-Zinnen : S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.  
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

## 16. OVERIGE INFORMATIE

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperking ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

## Bijlage

Van de grondstoffen in hoofdstuk 3 zijn op moment van opstelling van dit veiligheidsinformatieblad nog geen veiligheidsrapporten geregistreerd in de kader van verordening (EG) nr. 1907/2006.

R-zinnen van componenten vermeld in hoofdstuk 3. : R22 : Schadelijk bij opname door de mond.

R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R36 : Irriterend voor de ogen.

R37/38 : Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID : De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.