

CLIC WC GEL 6X1L

WM 0433103

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 24.04.2009

Printdatum 17.03.2010

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Productinformatie

Handelsnaam : CLIC WC GEL 6X1L
identificatienummer : 62919

Gebruik van de stof of het preparaat : Reinigingsmiddel
Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.
Drève Richelle, 161 K
1410 Waterloo

Telefoon : +3223520400
Telefax : +3223510860
E-mailadres : Produktsicherheit@werner-mertz.com

Verantwoordelijke persoon
Telefoonnummer voor noodgevallen : 112

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Advies betreffende gevaar voor mens en milieu

Veroorzaakt brandwonden.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische omschrijving : Waterige oplossing

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr.	EG-Nr. / Registratienummer	Indeling	Concentratie [%]
zoutzuur	7647-01-0	231-595-7	C; R34 Xi; R37	>= 10 - < 15
fosforzuur	7664-38-2	231-633-2	C; R34 C; R34	>= 2 - < 5
(Z)-2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol (EINECS)	13127-82-7	236-062-2	C; R34 Xn; R22 N; R50	>= 1 - < 2

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen. Een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

CLIC WC GEL 6X1L

WM 0433103

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 24.04.2009

Printdatum 17.03.2010

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Inademing | : | In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling. |
| Aanraking met de huid | : | Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Afwassen met zeep en veel water. Onmiddellijke medische behandeling is noodzakelijk, omdat onbehandelde huidaanraking langzaam en moeilijk te genezen wonden veroorzaakt. |
| Aanraking met de ogen | : | Bij kleine spatjes in de ogen kan onherroepelijke weefselschade en blindheid ontstaan. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen. Ogen blijven spoelen tijdens vervoer naar het ziekenhuis. Contactlenzen uitnemen. Onbeschadigd oog beschermen. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. |
| Inslikken | : | Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Geen melk of alcoholische dranken geven. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen. |

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- | | | |
|---|---|--|
| Geschikte blusmiddelen | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : | Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop. |
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : | Bij brand een persluchtmasker dragen. |
| Nadere informatie | : | Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. |

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- | | | |
|--|---|---|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | : | Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie. Personeel evacueren naar een veilige omgeving. |
| Morsingen - Milieuvorzorgsmaatregelen Reinigingsmethoden | : | Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Neutraliseren met kalk, loog of ammonia. Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. |

CLIC WC GEL 6X1L

WM 0433103

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 24.04.2009

Printdatum 17.03.2010

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

Advies voor veilige hantering : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Om morsen bij het hanteren te voorkomen de fles in een metalen lekbak plaatsen.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Opslag

Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Andere gegevens : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Bestanddele n	CAS-Nr.	Waard e	Controleparam eters	Herziening	Basis
zoutzuur	7647-01-0	TWA	5 ppm 8 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC
Nadere informatie	:	Indicatieve			
zoutzuur		STEL	10 ppm 15 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC
Nadere informatie	:	Indicatieve			
zoutzuur		TGG-8 uur	8 mg/m ³	2006-12-28	NL MAC
zoutzuur		TGG- 15 min	15 mg/m ³	2006-12-28	NL MAC
fosforzuur	7664-38-2	TWA	1 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC
Nadere informatie	:	Indicatieve			
fosforzuur		STEL	2 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC

CLIC WC GEL 6X1L

WM 0433103

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 24.04.2009

Printdatum 17.03.2010

Nadere informatie	:	Indicatieve			
fosforzuur		TWA	1 mg/m ³	2007-01-01	NL OEL
fosforzuur		STEL	2 mg/m ³	2007-01-01	NL OEL

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Bescherming van de ademhalingsorganen : Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.
- Bescherming van de handen : Polyvinylalcohol of nitrilbutylrubber handschoenen De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.
- Bescherming van de ogen : Oogspoelfles met zuiver water Nauw aansluitende veiligheidsstofbril Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.
- Huid- en lichaamsbescherming : ondoordringbare kleding Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.
- Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen

- Vorm : vloeistof
- Kleur : blauw
- Geur : kenmerkend

Veiligheidsgegevens

- Vlampunt : niet van toepassing
- pH : 0
- Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar.

CLIC WC GEL 6X1L

WM 0433103

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 24.04.2009

Printdatum 17.03.2010

Dichtheid	: ca. 1,068 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	: oplosbaar
Viscositeit, dynamisch	: ca.400 mPa.s
Zuurcapaciteit	: 13,9 g/100g

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden	: geen gegevens beschikbaar
Thermische ontleding	: geen gegevens beschikbaar
Gevaarlijke reacties	: Stabiliteit: Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Huidirritatie	: Uiterst corrosief en vernietigend voor het weefsel.
Oogirritatie	: Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.
Sensibilisatie	: geen gegevens beschikbaar
Nadere informatie	: geen gegevens beschikbaar

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Nadere informatie over ecologie

Aanvullende ecologische informatie	: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.
------------------------------------	--

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product	: Afval niet naar de riolering laten aflopen. Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking. Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
Verontreinigde verpakking	: Achtergebleven restant verwijderen. Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers niet hergebruiken.
Afvalnummer:	: Europese afvalstoffenlijst 200129 Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

CLIC WC GEL 6X1L

WM 0433103

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 24.04.2009

Printdatum 17.03.2010

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID

VN-nummer : 3264
Omschrijving van de goederen : BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
(zoutzuur, (Z)-2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol)
Klasse : 8
Verpakkingsgroep : II
Classificatiecode : C1
Gevarenidentificatienr. : 80
Etiketten : 8

IATA

VN-nummer : 3264
Omschrijving van de goederen : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
(zoutzuur, (Z)-2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol)
Klasse : 8
Verpakkingsgroep : II
Etiketten : 8
Verpakkingsvoorschrift (vrachtvliegtuig) : 812

IMDG

VN-nummer : 3264
Omschrijving van de goederen : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(zoutzuur, (Z)-2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol)
Klasse : 8
Verpakkingsgroep : II
Etiketten : 8
EMS Nummer : F-A
Mariene verontreiniging : ja

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering volgens de EG-Richtlijnen

1999/45/EG

Symbo(o)l(en)

C



Bijtend

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

- 7647-01-0 zoutzuur
- 7664-38-2 fosforzuur
- 13127-82-7 (Z)-2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol (EINECS)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006



CLIC WC GEL 6X1L

WM 0433103

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 24.04.2009

Printdatum 17.03.2010

R-zin(nen)

R34 : Veroorzaakt brandwonden.

S-zin(nen)

S 1/2 : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

S25 : Aanraking met de ogen vermijden.

S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Nationale wetgeving

Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen : 96/82/EC Herziening: 2003
Richtlijn 96/82/EG is niet van toepassing

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Percentage vluchtige stoffen: 12,09 %
1.268,33 g/l
VOS-gehalte zonder water

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Percentage vluchtige stoffen: 12,09 %
129,1 g/l
VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag worden gebruikt op houtoppervlakken

16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R34 Veroorzaakt brandwonden.
R37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Nadere informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

500000001802