

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006



## ECLAT PREMIUM 15KG

WM 0208016

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING

#### Productinformatie

Handelsnaam : ECLAT PREMIUM 15KG  
identificatienummer : 61982

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel  
Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
Drève Richelle, 161 K  
1410 Waterloo

Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres : Produktsicherheit@werner-mertz.com

Verantwoordelijke persoon  
Telefoonnummer voor noodgevallen : 112

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### Advies betreffende gevaar voor mens en milieu

Irriterend voor de huid.  
Gevaar voor ernstig oogletsel.

### 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische omschrijving : Geformuleerd product

#### Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr.	EG-Nr. / Registratienummer	Indeling	Concentratie [%]
natriumcarbonaat	497-19-8	207-838-8	Xi; R36	>= 15 - < 20
dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide(2: 3)	15630-89-4	239-707-6	O; R 8 Xn; R22 Xi; R41	>= 10 - < 15
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (EINECS)	68411-30-3	270-115-0	Xn; R22 Xi; R37/38 Xi; R41	>= 2 - < 5
Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated (6 EO)	157627-86-6		Xn; Xn; R22 Xi; Xi; R41	>= 2 - < 5
Sodium silicate (INCI)	1344-09-8	215-687-4	Xi; R37/38 Xi; R41	>= 1 - < 2

## ECLAT PREMIUM 15KG

WM 0208016

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

natrium hydroxide	1310-73-2	215-185-5	C; R35	$\geq 0,5 - < 1$
-------------------	-----------	-----------	--------	------------------

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen. Een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Inademing : In de frisse lucht brengen na onopzettelijk inademen van stof of rook bij oververhitting of verbranding. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Afwassen met zeep en veel water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Aanraking met de ogen : Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen uitnemen. Onbeschadigd oog beschermen. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen. Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
- Inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. Geen melk of alcoholische dranken geven. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Medische hulp inroepen.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.
- Nadere informatie : Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

### 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Vermijd stofvorming. Voorkom inademen van stof. Zorg voor voldoende ventilatie. Personeel evacueren naar een veilige omgeving.



## ECLAT PREMIUM 15KG

WM 0208016

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

- Morsingen - : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.  
Milieuvorzorgsmaatregelen  
Reinigingsmethoden : Opnemen en verwijderen zonder stofvorming te veroorzaken. Bijeenvegen en opscheppen. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 7. HANTERING EN OPSLAG

#### Hantering

Advies voor veilige hantering : Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Vermijd stofvorming. Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat. Verwijderd houden van brandbare stoffen.

#### Opslag

Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Andere gegevens : Op een droge plaats bewaren. Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ademhalingsorganen : Bij stof- of aërosolvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filter. Stofmaskers aanbevolen bij stofconcentraties boven 10 mg/m<sup>3</sup>.

Bescherming van de handen : Polyvinylalcohol of nitrilbutylrubber handschoenen De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.

Bescherming van de ogen : Oogspoelfles met zuiver water Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

## ECLAT PREMIUM 15KG

WM 0208016

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

Huid- en lichaamsbescherming : Stofdicht beschermingspak Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

#### Voorkomen

Vorm : poeder

Kleur : wit

Geur : kenmerkend

#### Veiligheidsgegevens

Vlampunt : niet van toepassing

Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar.

Dichtheid : ca. 0,7 g/cm<sup>3</sup>

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden : geen gegevens beschikbaar

Thermische ontleding : geen gegevens beschikbaar

Gevaarlijke reacties : Stabiliteit:  
Geen specifieke gevaren te noemen.

: Stof kan een explosief mengsel vormen in lucht.

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Huidirritatie : Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

Oogirritatie : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

Sensibilisatie : geen gegevens beschikbaar

Nadere informatie : geen gegevens beschikbaar

## ECLAT PREMIUM 15KG

WM 0208016

Bestelnummer:

Versie 1

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

### 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

#### Eliminatiegegevens (persistentie en afbreekbaarheid)

Biologische afbreekbaarheid : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

#### Nadere informatie over ecologie

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen. Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking. Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen. Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers niet hergebruiken. Het lege vat niet verbranden of met snijbrander bewerken.

Afvalnummer: : Europese afvalstoffenlijst 200129  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

#### ADR/RID

Niet-gevaarlijke goederen

#### IMDG

Niet-gevaarlijke goederen

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

#### Etikettering volgens de EG-Richtlijnen

1999/45/EG

#### Symbo(o)l(en)

Xi



Irriterend



**ECLAT PREMIUM 15KG**

**WM 0208016**

**Bestelnummer:**

Versie 1

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

**R-zin(nen)**

- R38 : Irriterend voor de huid.
- R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.

**S-zin(nen)**

- S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
- S24/25 : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
- S37/39 : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- S46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

**Nationale wetgeving**

- Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen : 96/82/EC Herziening: 2003  
Richtlijn 96/82/EG is niet van toepassing

- Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Percentage vluchtige stoffen: 0,01 %  
0,08 g/l  
VOS-gehalte zonder water

- Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Percentage vluchtige stoffen: 0,01 %  
0,08 g/l  
VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag worden gebruikt op houtoppervlakken

**16. OVERIGE INFORMATIE**

**Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

- R 8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
- R22 Schadelijk bij opname door de mond.
- R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
- R36 Irriterend voor de ogen.
- R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
- R38 Irriterend voor de huid.
- R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Nadere informatie**

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

- Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

50000001558