

## GREASE-EX 10 L F/NL/P/E/D

WM 0709098

Bestelnummer:

Versie 2

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING

#### Productinformatie

Handelsnaam : GREASE-EX 10 L F/NL/P/E/D  
identificatienummer : 61544

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel  
Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
Drève Richelle, 161 K  
1410 Waterloo

Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres : Produktsicherheit@werner-mertz.com

Verantwoordelijke persoon  
Telefoonnummer voor noodgevallen : 112

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### Advies betreffende gevaar voor mens en milieu

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

### 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**Chemische omschrijving** : Waterige oplossing van een oppervlakteactieve stof.

#### Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr.	EG-Nr. / Registratienummer	Indeling	Concentratie [%]
natrium hydroxide	1310-73-2	215-185-5	C; R35	>= 5 - < 10
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	203-961-6	Xi; R36	>= 5 - < 10

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen. Een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

Inademing : In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006



## GREASE-EX 10 L F/NL/P/E/D

WM 0709098

Bestelnummer:

Versie 2

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

- Aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Afwassen met zeep en veel water. Onmiddellijke medische behandeling is noodzakelijk, omdat onbehandelde huidaantasting langzaam en moeilijk te genezen wonden veroorzaakt.
- Aanraking met de ogen : Bij kleine spatjes in de ogen kan onherroepelijke weefselschade en blindheid ontstaan. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen. Ogen blijven spoelen tijdens vervoer naar het ziekenhuis. Contactlenzen uitnemen. Onbeschadigd oog beschermen. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
- Inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Geen melk of alcoholische dranken geven. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.
- Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

### 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie. Personeel evacueren naar een veilige omgeving.
- Morsingen - Milieuvoorzorgsmaatregelen Reinigingsmethoden : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
- : Met zuur neutraliseren. Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

## GREASE-EX 10 L F/NL/P/E/D

WM 0709098

Bestelnummer:

Versie 2

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

### 7. HANTERING EN OPSLAG

#### Hantering

Advies voor veilige hantering : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Om morsen bij het hanteren te voorkomen de fles in een metalen lekbak plaatsen.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

#### Opslag

Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Andere gegevens : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Bestanddele n	CAS-Nr.	Waard e	Controleparam eters	Herziening	Basis
2-(2- butoxyethoxy )ethanol	112-34-5	TWA	10 ppm 67,5 mg/m <sup>3</sup>	2006-02-09	2006/15/EC
Nadere informatie	:	Indicatieve			
2-(2- butoxyethoxy )ethanol		STEL	15 ppm 101,2 mg/m <sup>3</sup>	2006-02-09	2006/15/EC
Nadere informatie	:	Indicatieve			
2-(2- butoxyethoxy )ethanol		TWA	50 mg/m <sup>3</sup>	2007-01-01	NL OEL
Nadere informatie	:	H: Huidopname			
2-(2- butoxyethoxy )ethanol		STEL	100 mg/m <sup>3</sup>	2007-01-01	NL OEL
Nadere informatie	:	H: Huidopname			

## GREASE-EX 10 L F/NL/P/E/D

WM 0709098

Bestelnummer:

Versie 2

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Bescherming van de ademhalingsorganen : Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.
- Bescherming van de handen : Polyvinylalcohol of nitrilbutylrubber handschoenen De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.
- Bescherming van de ogen : Oogspoelfles met zuiver water Nauw aansluitende veiligheidsstofbril Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.
- Huid- en lichaamsbescherming : ondoordringbare kleding Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.
- Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### Voorkomen

- Vorm : vloeistof
- Kleur : kleurloos
- Geur : kenmerkend

### Veiligheidsgegevens

- Vlampunt : niet van toepassing
- pH : ca. 13,4
- Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar.
- Dichtheid : ca. 1,087 g/cm<sup>3</sup>
- Oplosbaarheid in water : oplosbaar
- brekingsindex : 20 °Brix

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Te vermijden omstandigheden : geen gegevens beschikbaar

## GREASE-EX 10 L F/NL/P/E/D

WM 0709098

Bestelnummer:

Versie 2

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

Thermische ontleding : geen gegevens beschikbaar

Gevaarlijke reacties : Stabiliteit:  
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Huidirritatie : Uiterst corrosief en vernietigend voor het weefsel.

Oogirritatie : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

Sensibilisatie : geen gegevens beschikbaar

Nadere informatie : geen gegevens beschikbaar

### 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

#### Eliminatiegegevens (persistentie en afbreekbaarheid)

Biologische afbreekbaarheid : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

#### Nadere informatie over ecologie

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen. Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking. Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen. Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers niet hergebruiken.

Afvalnummer: : Europese afvalstoffenlijst  
200129  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

#### ADR/RID

VN-nummer : 3267

Omschrijving van de goederen : BIJTENDE BASISISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.  
(natrium hydroxide)

Klasse : 8

## GREASE-EX 10 L F/NL/P/E/D

WM 0709098

Bestelnummer:

Versie 2

Herzieningsdatum 17.03.2010

Printdatum 17.03.2010

Verpakkingsgroep : III  
Classificatiecode : C7  
Gevarenidentificatienr. : 80  
Etiketten : 8

### IMDG

VN-nummer : 3267  
Omschrijving van de goederen : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.  
(sodium hydroxide)  
Klasse : 8  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 8  
EMS Nummer : F-A  
Mariene verontreiniging : nee

## 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

### Etikettering volgens de EG-Richtlijnen

1999/45/EG

#### Symbo(o)l(en)

C



Bijtend

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

- 1310-73-2 natrium hydroxide

#### R-zin(nen)

R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.

#### S-zin(nen)

- S 1/2 : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.  
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
S28 : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.  
S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.  
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

#### Nationale wetgeving

Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen : 96/82/EC Herziening: 2003  
Richtlijn 96/82/EG is niet van toepassing

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Percentage vluchtige stoffen: 5 %  
607,61 g/l  
VOS-gehalte zonder water

